

Joma-Fire ABF Universal Brandsluger - F-sluger - Fedt- og Frituresluger

Varenr.: 07-305

Anbefales til beskyttelse af offentlige rum, forretninger, samlingslokaler, kontorer, arkiver, skoler, hoteller, hospitaler, restauranter, køkkener, kantiner, grillbarer, campingpladser, og hjemmet m.m.

Obligatorisk i professionelle køkkener.

God miljørigtig slukning og let rengøring efter brug

Beskrivelse

- Let og ergonomisk betjening.
- Hurtig og effektiv slukning.
- Økonomisk vedligeholdelse og service.
- Afspærringsventil med trykindikatoren gør kontrollen af ildslugeren lettere.
- Konstruktion af ventilen muliggør midlertidigt afbrydelse af slukning.
- Udskiftes efter 5 år.
- Beholderen er polyesterbelagt og resistent mod Uv-stråling.

Brandklasser



A = Træ, papir, tekstiler og organiske stoffer.

B = Væskebrande, Benzin, olie m.m.

F = Fedtstoffer

Godkendt EN 3 MPA Dresden

Fremstillet i henhold til kravene på EU-markederne på grundlag af et certificeret kvalitetssystem ISO 9001.

Opfylder kravene i den europæiske standard EN3 og sikkerhedsdirektivet PED 2014/68 / UE.



Tekniske specifikationer

Slukningsklasse	: 21A 233B 40F
Indhold af slukningsmiddel	: 6 L*
Højde	: 535 mm
Diameter/beholder Ø	: 160 mm
Total vægt	: 9,9 kg
Affyringstid	: 15 sek
Testtryk	: 27 bar
Funktionsområde	: +5 °C / +60 °C
EI-brande max	: 1000 V

* Specialmiddel med 0,12 l. FUREX AFFF Kartusche