

Formtex är en formstabil vävslang med helt unika egenskaper. Den är oslagbar som brandslang och dessutom ett fantastiskt arbetsredskap, både ergonomiskt och ekonomiskt.



Formtex Ultra

Formstabil brandslang, konstruerad för att nå lägsta möjliga vikt. Specialanpassad för inomhusbrandposter.

Formtex Ultra Extra

Den optimala slangen för byte av slang i brandposter.

Formtex Industri Extra

Ännu kraftigare med fluorescerande märkning.

Formtex Industri Extra S

Högre sprängtryck och slitstyrka.

Varför Formtex?

- Följsamheten är slående och helt överlägsen andra slangtyper.
- Extrem böjlighet och mycket låg friktion mot underlag och hinder.
- Otroligt lätt. Jämfört med reguljär gummi- eller plastslang väger den bara en tredjedel.
- Hög slitstyrka och mycket högt sprängtryck trots den låga vikten.
- Utmärkta åldringsegenskaper eftersom den är uppbyggd av 100% EPDM-gummi och 100% polyester.
- Fantastisk flexibilitet även vid mycket låga temperaturer.
- Godkända enligt följande:
Industri Ultra och Ultra Extra: EN694. Industri Extra: EN 694/EN 1947.

Typ	Nominell inv. diam. mm	Nominell utv. diam. mm	Sprängtryck		Vikt gram/m	Böjningsdiameter, mm	Färger		
			MPA	bar			Vit	svart	röd
Industri	14	18	16,0	160	82	50	x	x	
Ultra	19	24	16,0	160	140	110	x	x	
Ultra	25	29	13,0	130	160	120	x	x	
Ultra Extra	19	25	16,0	160	195	110	x	x	
Ultra Extra	25	30	13,0	130	225	120	x	x	
Industri Extra	19	25	16,0	160	230	120		x	
Industri Extra	25	31	13,0	130	315	140		x	
Industri Extra S	25	32	18,0	180	390	130			x
Industri Extra	32	38	13,5	135	350	250		x	
Industri Extra S	32	39	16,0	160	485	220			x
Industri Extra	38	44	12,5	125	450	220		x	
Industri Extra S	38	45	16,0	160	600	220			x

Formtex

Formtex är en brand- och industrislang, konstruerad med ett hölje av formstabil polyesterväv och en vulkaniserad innertub av EPDM-gummi. Slangen tillverkas i flera olika varianter. Till brandposter används Formtex Ultra.

För att byta till Formtex i äldre brandposter finns den specialanpassade Ultra Extra.

Formtex-slangen har stora ergonomiska fördelar. Då den är extremt böjlig och lätt, och har låg friktion, har den en följsamhet helt överlägsen andra slangtyper. I kombination med mycket högt sprängtryck och goda åldringsegenskaper är denna slang oslagbar, inte bara som brandpostslang, utan också som arbetsredskap. Om slangen skall användas i dagligt arbete är någon av industrislangarna att föredra.

