

6 Kg Pulverslukker EURO DS/EN3 klasse 43A / 233B

Varenr.: 09-001-06

Trykprøvningsinterval: 5 år
UN 1044 – Ikke underlagt ADR vedr. transport i Europa

Nordisk Godkendelse: Danmark, Norge, Sverige, Finland
Instruktionslabel med Dansk, Norsk, svensk og Finsk tekst

En god slukker af tysk kvalitet

- leveres med standard vægbeslag

Beskrivelse

Denne slukker er godkendt til brug i busser samt øvrige steder, hvor slukningskravet er 89B

Slukkeren er egnet til brug i Biler, busser, camping, både, hjem m.m.

- Meget effektiv mod de fleste brande
- Maksimal sikkerhedsmargin mod el-brande
- El-brande op til 1000v ved 1 m afstand
- Høj kvalitets rød polyester behandling af beholder.

Stål cylinder færdigbehandlet med høj kvalitets polyester pulver belægning. Fri fra cadmium og triglycid-isocyanurat.

Brandklasser



A = Træ, papir, tekstiler og organiske stoffer.

B = Væskebrande, Benzin, olie m.m.

C = Gasbrande

E = Elektriske brande



CE 0035

952 DS DS/EN 3



Tekniske specifikationer

Slukningsklasse	: 43A / 233B
Drivmiddel	: Nitrogen
Tryk v/20°C	: 15 bar
Højde	: 485 mm
Diameter/holder Ø	: 160 mm
Total vægt	: 9,8 kg
Affyringstid	: >15 sek
Kastelængde	: 6 – 7 meter
Arbejdstemperatur	: -30°C - +60°C
Cylinder materiale	: Stål