

6 Kg Pulverslukker Joma-Fire ABCE universal 55A-233B

Varenr.: 07-106

Anbefales til beskyttelse af offentlige rum, forretninger, forsamlingslokaler, kontorer, arkiver, skoler, hoteller, hospitaler, restauranter, køkkener, kantiner, lastbiler, vej- og maritim transport,

En god slukker i top kvalitet

- leveres med vægbeslag

Beskrivelse

- Let og ergonomisk betjening.
- Hurtig og effektiv slukning.
- Økonomisk vedligeholdelse og service.
- Affyringsventil med trykindikator gør kontrollen af ildslukkeren lettere.
- Konstruktion af ventilen muliggør midlertidigt afbrydelse af slukning.
- Mulighed for flere genopfyldninger.

* Cylinder af ildslukker dækket med polyestermaaling, resistent mod Uv-strålings.



Brandklasser

A = Træ, papir, tekstiler og organiske stoffer.

B = Væskebrande, Benzin, olie m.m.

C = Gasbrande

Godkendt EN 3 MPA Dresden

Fremstillet i henhold til kravene på EU-markederne på grundlag af et certificeret kvalitetssystem ISO 9001. Opfylder kravene i den europæiske standard EN3 og

Tekniske specifikationer

Slukningsklasse	: 55A / 233B C
Drivmiddel	: Nitrogen
ABC E Universalpulver	: 6 kg
Højde	: 495 mm
Diameter/beholder Ø	: 160 mm
Total vægt	: 9,3 kg
Affyringstid	: 15 sek
Testtryk beholder	: 27 bar
Drivtryk	: 15 bar
Funktionsområde	: -30°C / +60°C
El-brande max	: 1000 V

